

ENVOY FLOORING

Lauschen Sie der Stille

Entdecken Sie die leistungsstarken Unterlagen von Abriso Jiffy



abrisojiffy.com

ABRISO  **Jiffy**

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

DIE EXPERTEN FÜR AKUSTIKUNTERLAGEN

Es gibt etwas ganz Besonderes daran, einen Raum zu betreten und die ... Stille zu bemerken.

Bei Abriso Jiffy bringen wir Harmonie in Ihr Zuhause und verleihen Ihrem Bodenbelag eine friedliche Atmosphäre. Das Geheimnis liegt in der Qualität unserer akustischen Unterlagen. Ein Material, das oft unbemerkt bleibt - bis Sie einen lauten Bodenbelag ohne sie erleben.

Deshalb sollten Sie nur das Beste installieren: die geräuschreduzierenden, komfortfördernden Unterlagen von Abriso Jiffy.

ABRISO  

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.



NACHHALTIG & VERANTWORTUNGSVOLL

Die heutigen Bodenbelag-Experten müssen mehr als nur Unterlagen verlegen. Unsere Unterlagen sind das Ergebnis von über 20 Jahren Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation.

Deshalb sind viele unserer Produkte zu 100 % recycelbar. Wir haben im letzten Jahr über 15.000 Tonnen Abfall zurückgewonnen und dabei über 25.000 Tonnen CO₂ eingespart.

Wenn Sie sich für eine unserer Unterlagen entscheiden, können Sie sicher sein, einen verantwortungsvollen Ansatz für Ihren Bodenbelag zu wählen.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Wenn Sie bei 17 Standorten in ganz Europa nicht beruhigt sind, dass Sie mit dem Marktführer für akustische Unterlagen zusammenarbeiten, dann seien Sie versichert, dass Abriso Jiffy auch auf Unternehmensebene vollständig zertifiziert ist.

0 Tests gemäß EN 16354 für Laminat-, Parkett- und LVT-Unterlagen durchzuführen. So können Sie sicher sein, dass unsere Produkte sicher, schützend sind, und verbesserten Wohnkomfort bieten.



Wir verfügen auch über Zertifizierungen wie:

- DIBt, Genehmigungsnummer Z-158.10-79
- TÜV Rheinland
- SGS
- ISCC
- ISO-9001
- A+ Bewertungen für alle Produkte

STILLE, ÜBER DIE ES SICH ZU SPRECHEN LOHNT

Wenn es darum geht, Produkte herzustellen, die Harmonie in einen Boden bringen, legen wir unsere Referenzen offen.

Dies ist eine Palette, die für jedes Projekt geeignet ist - sei es eine Unterlage für sich selbst oder Ihre Kunden.

Und während Sie aus einem breiten Portfolio wählen können - verschiedene Dicken, Dichten und Kategorien bieten unterschiedliche Leistungsniveaus - erhalten Sie unabhängig vom gewählten Produkt akustischen Schutz.

UNTERLAGEN, DIE MEHR BIETEN



Obwohl oft unterschätzt, ist die Wahl der Unterlage einer der wichtigsten Faktoren für Ihren empfundenen Komfort zu Hause. Schalldämmung ist der Hauptvorteil der Unterlagen von Abriso Jiffy. Diese Produkte isolieren Ihren Raum akustisch, indem sie Ihren Boden so friedlich wie möglich machen.



Neben der Schalldämmung bieten Abriso Jiffy Unterlagen eine Vielzahl zusätzlicher Vorteile, wie zum Beispiel die Hilfe zum Schutz Ihres wertvollen Bodenbelags vor täglichem Verschleiß und herabfallenden Gegenständen sowie das Abschirmen des Bodens vor aufsteigender Feuchtigkeit. Die Unterlagen sind einfach zu installieren und bieten eine gleichmäßige und ebene Oberfläche. Darüber hinaus sind einige unserer Unterlagen perfekt für die Kombination mit Fußbodenheizung & -kühlung geeignet.



Sie können die Unterlagen auch nach Herzenslust anpassen. Wählen Sie aus Rollen, die ab 10 m² beginnen und individuell verpackt oder lose in Kartons geliefert werden können. Die Unterlagen können eine Dicke von 0,7 mm bis 5 mm haben, mit Dichten von bis zu 500 kg/m³. Rollen können auch eingefärbt oder mit Ihrem Logo bedruckt werden. Mit Abriso Jiffy ist praktisch alles möglich.

ENVOY ESSENTIAL

Diese nicht laminierte akustische Unterlage besteht aus geschlossenzelligem, nicht vernetztem Polyethylen. Es ist ein preisgünstiger Schaumstoff, der jedoch hohe Leistungsstandards bietet. Das Material hilft dabei, Lärm zu reduzieren und zu isolieren, unabhängig von Bodenbelagstypen, und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus. Envoy Essential kann auch bei Bedarf mit einer Dampfsperre verwendet werden.



Vorteile:

- Hervorragende Trittschalldämmung
- Leicht, stark und flexibel
- Vollständig recycelbar, 100% LDPE-Produkt
- Geeignet für Fußbodenheizungssysteme
- Glättet unebene Oberflächen
- Einfach zu handhaben und zu installieren



Preisgünstig



100%
recyclbar



Glättet
unebene
Oberflächen

Installation

Envoy Essential ist ideal für eine schwimmende Verlegung von Laminat- und Parkettböden geeignet. Legen Sie einfach die Unterlage über den Boden und stellen Sie sicher, dass die Fugen fest aneinander stoßen, bevor Sie die Fugen mit einem Klebeband abdichten. Bei Bedarf kann eine Dampfsperre verwendet werden, um zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.

ENVOY DUO

Diese Unterlage aus 100 % Polyethylen vereint das Beste aus beiden Welten: Sie bietet eine hervorragende Trittschalldämmung und gleichzeitig eine integrierte Dampfsperre aus PE-Folie. Die Möglichkeit, die PE-Folie auf der Oberseite zu laminieren, erleichtert zudem die Installation des schwimmenden Bodens. Die effiziente Dampfsperre wird Sie jahrelang nicht im Stich lassen.



Vorteile:

- 2-in-1-Lösung spart Installationszeit
- Vollständig recycelbar, 100% PE-Produkt
- Perfekt für individuelle Anpassungen geeignet (z. B. individueller Druck, Hinzufügen einer Lasche, Hinzufügen von Klebeband)



Geräusch- und
Dampfsperre



100%
recycelbar



Vollständig
anpassbar

Installation

Envoy Duo eignet sich für alle schwimmenden Laminat- und Holzbodenarten. Es ist mit oder ohne Lasche und integriertem Klebeband erhältlich. Legen Sie einfach die Unterlage über den Unterboden und kleben Sie die Fugen fest zusammen.

LAMINAT & PARKETT

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

ENVOY SILVER

Wenn sowohl das Erscheinungsbild als auch die Leistung wichtig sind, suchen Sie nichts weiter als Envoy Silver. Mit seiner silbernen Dampfsperrenfolie strahlt seine Qualität buchstäblich. Dieser flache, starke und flexible Schaumstoff ist eine leistungsstarke akustische Unterlage, die eine Geräuschreduktion sowie eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Sie ist auch vollständig anpassbar mit Ihrem Logo oder mit einer gedruckten Schnittlinie.



Vorteile:

- Hervorragende Trittschalldämmung
- Feuchtigkeits - und Dampfsperre
- Leicht und dennoch robust
- Glättet unebene Oberflächen
- Einfach zu handhaben und zu installieren



**Auffälliges
Erscheinungsbild**



**Geräusch- und
Dampfsperre**



**Vollständig
anpassbar**

Installation

Envoy Silver kann für eine Vielzahl von Bodenbelägen verwendet werden. Für eine schnelle und einfache Installation legen Sie die Unterlage einfach über den Unterboden und platzieren Sie die nächste Breite gegen die vorherige (nicht überlappen). Verbinden Sie die Nähte mit Klebeband oder verwenden Sie Envoy Silver mit integrierter Folienlasche und Klebeband auf der Rolle.

LAMINAT & PARKETT

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE



ENVOY GOLD

Warum Silber wählen, wenn Gold eine Option ist? Die Envoy Gold ist ein starker, dichter, aber dennoch flexibler Schaumstoff. Mit seiner goldfarbenen Dampfbremse bietet diese leistungsstarke akustische Unterlage zusätzliche Haltbarkeit und Schutz. Die angebrachte Dampfbremse macht sie zu einer perfekten 2-in-1-Lösung und sie eignet sich auch hervorragend für individuelle Anpassungen.



Vorteile:

- Robust und schützend
- Hohe Schalldämmung
- Hilft, Feuchtigkeit zu verhindern
- Leicht und dennoch robust
- Glättet unebene Oberflächen
- Einfach zu handhaben und zu installieren



Auffälliges
Erscheinungsbild



Geräusch- und
Dampfsperre



Vollständig
anpassbar

Installation

Sie können Envoy Gold mit allen Arten von Laminat- und Parkettböden verwenden. Die Installation ist einfach - legen Sie einfach die Unterlage aus und platzieren Sie jede Breite neben der letzten, ohne sie zu überlappen. Befestigen Sie nun jede Fuge mit Klebeband oder vereinfachen Sie Ihr Leben mit Envoy Gold, das über sein eigenes integriertes Klebeband und Folienlasche verfügt.

LAMINAT & PARKETT

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

ENVOY PRO

Diese akustische Polypropylen-Unterlage ist fest, stark und äußerst vielseitig. Envoy Pro bietet nicht nur eine maximale Schalldämmung, sondern auch eine effektive integrierte Dampfbremse sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Oberflächenlasten. Dies ist ein leistungsstarkes All-in-One-Produkt. Envoy Pro ist auch als gestanzte Variante erhältlich. Diese Option macht es perfekt für die verklebte Anwendung von Parkettböden geeignet.

Vorteile:

- Hervorragende Trittschalldämmung
- Hält hohen Oberflächenlasten stand
- Überlegene Sperrwirkung
- Leicht, stark und flexibel
- Vollständig recycelbar
- Glättet unebene Oberflächen
- 100 % Polypropylen-Schaumstoff & Folie
- Einfach zu handhaben und zu installieren
- Gestanzte Unterlage möglich



**Bevorzugt
von Profis**



**100%
recycelbar**



**Gestanzte
Unterlage möglich
für verklebte
Parkettinstallation**



Installation

Ideal für alle Arten von schwimmenden Holzböden kommt Envoy Pro mit einer integrierten Dampfbremse und selbstklebender Überlappung - kurz gesagt, alles was Sie brauchen. Legen Sie einfach die Unterlage über den Unterboden und drücken Sie die Fugen fest zusammen, bevor Sie sie abdichten. Die Installation ist schnell und einfach und hilft Ihnen, eine ebene und regelmäßige Oberfläche zu erreichen.

LAMINAT & PARKETT

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

ENVOY THERMO

Ideal für die Verwendung mit Fußbodenheizungssystemen ist Envoy Thermo eine Unterlage mit kleineren Perforationen, die dazu beitragen, Lärm zu reduzieren. Neben den verbesserten Eigenschaften zur Reduzierung von Geräuscheinwirkungen bietet dieser PE-Schaum eine hohe Leistung bei der Wärmeleitfähigkeit und das alles ohne die Notwendigkeit einer separaten Dampfbremse.



Vorteile:

- Kombinierbar mit Fußbodenheizungssystemen
- Hervorragende Trittschalldämmung
- Leicht, stark und flexibel
- 100 % recycelbares LDPE-Produkt
- Glättet unebene Oberflächen
- Einfach zu handhaben und zu installieren



#1

Beste Allround-
Unterlage



100%
recyclbar



Beste Leistung mit
Fußbodenheizung
& -kühlung

Installation

Envoy Thermo ist perfekt für die Verwendung mit Fußbodenheizungssystemen geeignet. Es arbeitet harmonisch mit Ihrem Zuhause zusammen, um eine konstante Temperatur zu schaffen und Ihren Lebensstandard zu verbessern.

ENVOY SUPREME

Diese nicht laminierte Unterlage bietet mit ihrer hohen Dichte nicht nur eine hohe Schalldämmung, sondern auch eine integrierte Dampfbremse. Mit ihrer ausgezeichneten Kriechfestigkeit bietet diese Unterlage eine lange Lebensdauer und ein professionelles Finish. Geeignet für den Einsatz in privaten und gewerblichen Anwendungen.



Vorteile:

- Hervorragende Trittschalldämmung
- Vollständig recycelbares, 100% LDPE-Produkt
- Geeignet für Fußbodenheizungssysteme
- Einfach zu handhaben und zu installieren



**Auffälliges
Erscheinungsbild**



**100%
recyclbar**



**Integrierte
Dampfsperre
(geschlossene
Zellenstruktur)**

Installation

Envoy Supreme eignet sich ideal für die Installation von Holz- und Laminatparkettböden. Legen Sie einfach die Unterlage über den Boden und stellen Sie sicher, dass die Fugen eng aneinanderliegen, bevor Sie sie mit einem Kleband abdichten. Die integrierte Dampfsperre erhöht den Schutz vor Feuchtigkeit.

LAMINAT & PARKETT

STANDARD

PREMIUM

PERFORMANCE

ENVOY SUPREME PLUS

Eine weitere unserer Unterlagen mit hoher Dichte und Laminierung ist Envoy Supreme Plus. Diese reduziert Lärm und verfügt über eine Dampfbremse. Da dieses Produkt laminiert ist, erhöht es auch die Haltbarkeit und schützt die Unterlage vor Beschädigungen. Gleichzeitig ist es möglich auf dieser Dampfbremse eine individuelle Bedruckung vorzunehmen. Envoy Supreme Plus wartet auf Ihre Marketingaussage.



Vorteile:

- Hervorragende Trittschalldämmung
- Dampfbremse
- Leicht und dennoch robust
- Glättet unebene Oberflächen
- Einfach zu handhaben und zu installieren



Bevorzugt
von Profis



Geräusch- und
Dampfsperre



Vollständig
anpassbar

Installation

Envoy Supreme Plus ist für alle schwimmenden Laminat- und Holzbodenarten geeignet und bietet die Option einer Lasche sowie eines integrierten Klebebands. Für eine schnelle und einfache Installation legen Sie einfach die Unterlage über den Unterboden und drücken Sie die Fugen fest zusammen, bevor Sie sie abdichten.

ENVOY SUPREME LVT

Ideal, um Ihre wertvollen Vinyl-Klickböden in Form zu halten, dank seiner hohen Druckfestigkeit, gewährleistet Envoy Supreme LVT absolute Langlebigkeit und bietet unser höchstes Maß an Lärminderung. Darüber hinaus kann diese Unterlage mit einem akustischen Booster individuell angepasst werden, um eine noch bessere akustische Leistung zu erzielen. Envoy Supreme LVT funktioniert auch unglaublich gut mit Fußbodenheizungs- und -kühlsystemen aufgrund seines niedrigen thermischen Widerstands.



Vorteile:

- Schützt Vinyl-Klickböden vor Beschädigungen
- Verhindert das Durchdrücken von unebenen Unterböden
- Hohe Werte für Druckfestigkeit und Kriechverhalten
- Effiziente Trittschalldämmung
- Niedriger thermischer Widerstand
- ideal für Fußbodenheizungen
- Einfach zu handhaben und zu installieren



Beste in der
Schalldämmung



100%
recyclbar



Individuell
anpassbar mit
akustischem
Booster

Installation

Geeignet für Fußbodenheizungs- und -kühlsysteme. Legen Sie einfach die Unterlage ordentlich nebeneinander aus. Kleben Sie die Fugen ab und installieren Sie Ihren Vinylboden in entgegengesetzter Richtung. Die Unterlage lässt sich leicht mit einem Cuttermesser zuschneiden, um Hindernisse zu umgehen.

ENVOY SUPREME ANTI-SLIP

Diese Unterlage mit hoher Dichte für LVT ist auf einer Seite mit einer rutschhemmenden Folie laminiert, die den Boden auch ohne offene Fugen eben hält. Die rutschhemmende Folie fungiert auch als Dampfbremse. Wenn Sie also die besten Eigenschaften benötigen, die den höchsten Werten nach europäischen Standards entsprechen, wählen Sie unsere Envoy Supreme Anti-Slip.



Vorteile:

- Strapazierfähig - ideal für Vinyl-Klickböden mit hohem Verkehrsaufkommen
- Einsetzbar in gewerblichen Bereichen
- Verhindert das Durchdrücken von unebenen Unterböden
- Hohe Werte für Druckfestigkeit und Kriechverhalten
- Effiziente Trittschalldämmung
- Schützt vor Restfeuchte
- Einfach zu handhaben und zu installieren



NO-SLIP

Rutschhemmende Folie zur Stärkung der Kohäsion der LVT-Installation



2 in 1

Geräusch- und Dampfbremse



Individuell anpassbar mit akustischem Booster

Installation

Geeignet für Fußbodenheizungs- und -kühlsysteme. Legen Sie einfach die Unterlage ordentlich nebeneinander aus. Kleben Sie die Fugen ab und installieren Sie Ihren Vinylboden in entgegengesetzter Richtung. Die Unterlage lässt sich leicht mit einem Cuttermesser zuschneiden, um Hindernisse zu umgehen.

PRODUKTPALETTE - LAMINAT & PARKETT

Laminat & Parkett

Eigenschaften	Symbol	Einheit	Prüfverfahren	Minimale Anforderungen	Maximale Anforderungen	Laminat & Parkett		
						Essential 2 mm 50 kg/m ³	Duo 2 mm 50 kg/m ³ + film 120µ LDPE	
Punktuelle Ausgleichfähigkeit (PC)		mm	EN ISO 868	≥0.5 mm		15	14	
Druckfestigkeit (CS)		kPa	EN 826	≥10 kPa	≥60 kPa	25	>33	
Druckkriechverhalten		kPa	EN 1606 + A.3.8	≥2 kPa	≥20 kPa	≥2	≥2	
Dynamische Last (DL25)		Zyklen	EN 13793	DL25 ≥10,000	DL 25 ≥100,000	<10,000	≥24,000	
Stoßfestigkeit (RLB)		mm	EN 13329	RLB ≥50 cm	RLB ≥120 cm	>1200	>1200	
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ)		m ² K/W	EN12667 oder EN12664 bei 24°C Mitteltemperatur	R ≥ 0.075 m ² K/W (siehe HINWEIS S.17)		0.0481	0.0481	
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)		m	EN 12086, Methode A bei 23°C und 0% bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit	≥75 m		≥20	105	
Trittschalldämmung (IS)		dB	EN ISO 10140-3 und EN ISO 717-2	ΔLw	≥14 dB	≥18 dB	18	20
				ΔIlin	≥10 dB		8	9
Verhalten im Brandfall (RTF)			EN ISO 11925-2 Klassifizierung nach EN 13501-1:2007 + A1:2009, Tabelle 2			Efl	Efl	
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs)			EN ISO 16000-9					
Flächengewicht	AW	g/m ²	A.3.10			100	240	

Die obigen Informationen basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technologischen Entwicklung und können nicht als vollständig betrachtet werden. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen und weitere Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Diese Informationen machen alle vorherigen Veröffentlichungen ungültig.

*Die Ergebnisse hängen vom Typ des verwendeten Films ab.

 <p>Silver 2 mm 50 kg/m³ + Silver film</p>	 <p>Gold 2 mm 50 kg/m³ + Gold film</p>	 <p>Pro 2 mm 375 kg/m³ + film PP metallisiert</p>	 <p>Thermo 1 mm 300 kg/m³ + film 120µ LDPE</p>	 <p>Supreme 1.8 mm 110 kg/m³</p>	 <p>Supreme Plus 1.8 mm 90 kg/m³ + film 120µ LDPE</p>
14	14	14	>0.5	1.5	14
33	33	>10	>500	>60	>60
≥2	≥2	≥2	>50	≥2	≥2
≥26,200	≥26,200	>10,000	>250,000	>400,000	>50,000
>1200	>1200	>1200	>1200	>1200	>1200
0.065 - 0.072 *	0.065 - 0.072 *	0.0776	0.022	0.0449	0.0449
≥137	≥137	>75	>75	73	129
18	18	18	19	19	21
8	8	8	9	8	10
Efl	Efl	Efl	Efl	Efl	Efl
					
120	120	95	410	200	250

HINWEIS: Laminatböden bieten eine relativ geringe thermische Isolierung. Eine Unterlage kann daher die thermischen Isoliereigenschaften des Bodens signifikant verbessern und den Wohnkomfort mit einer höheren Oberflächentemperatur erhöhen. Es wird eine Unterscheidung zwischen der Installation der Heizung unter der Unterlage (z. B. Warmwasserheizung) und darüber (z. B. elektrische Folienheizung) vorgenommen. Wenn die Heizung unter der Unterlage verwendet wird: sollte der R-Wert der Unterlage möglichst niedrig sein. Wenn die Heizung über der Unterlage verwendet wird: sollte der R-Wert der Unterlage möglichst hoch sein. Im Allgemeinen sollte der thermische Widerstand des Bodens (Boden plus Unterlage) 0,15 m² K/W nicht überschreiten.

PRODUKTPALETTE – VINYL

Vinyl

Eigenschaften	Prüfverfahren	Unterlage Gruppe 2 Kategorie Polymer oder "gemischt" ohne HDF-Kern							
		Minimale Anforderungen	Maximale Anforderungen	Supreme LVT 1 mm 200 kg/m ³	Supreme Anti-Slip LVT 1 mm 200 kg/m ³ + anti-slip	Supreme LVT 1 mm 300 kg/m ³	Supreme Anti-Slip LVT 1 mm 300 kg/m ³ + anti-slip	Envoy Thermo 1 mm 300 kg/m ³ + film 120µ LDPE	
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) 	EN ISO 868	≥0.5 mm		≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	
Druckfestigkeit (CS) 	EN 826	≥200 kPa	≥400 kPa	>200	>200	>500	>500	>500	
Druckkriechverhalten 	EN 1606	≥10 kPa	≥35 kPa	>15	>15	>50	>50	>50	
Dynamische Last (DL25) 	EN 13793	DL25 >10,000 cycles	DL25 >100,000 cycles	>10,000	>10,000	>400,000	>400,000	>400,000	
Dynamische Last (DL75) 	EN 13793	DL75 ≥10,000 cycles	DL75 ≥100,000 cycles	>50,000	>50,000	>250,000	>250,000	>250,000	
Stoßfestigkeit (RLB) 	EN 13329	RLB ≥50 cm	RLB ≥120 cm	>1200	>1200	>1200	>1200	>1200	
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ) 	EN12667 oder EN12664 bei 24°C Mitteltemperatur	≥0.03 m ² K/W (siehe HINWEIS S.18)		0.022	0.022	0.0145	0.0145	0.0145	
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD) 	EN 12086, Methode A bei 23°C und 0% bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit	≥75 m		75	80	89	96	>100	
Trittschalldämmung (IS) 	EN ISO 10140-3 und EN ISO 717-2	ΔLw	≥10 dB	≥18 dB	18	18	21	21	20
		ΔIin	≥10 dB	≥18 dB	8	8	11	9	9
Verhalten im Brandfall (RTF) 	EN ISO 11925-2 Classification according to EN 13501-1:2007	Genehmigung der allgemeinen Konstruktionsregeln (DIBT, Z158.10-79)		Efl	Efl	Efl	Efl	Efl	
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs)	EN ISO 16000-9	Genehmigung der allgemeinen Konstruktionsregeln (DIBT, Z158.10-79)							
Flächengewicht				200	230	300	330	410	

HINWEIS: Viele Böden sind für die Verwendung mit Fußbodenheizungssystemen geeignet. Es wird eine Unterscheidung zwischen der Installation der Heizung unter der Unterlage (z. B. Warmwasserheizung) und darüber (z. B. elektrische Folienheizung) vorgenommen. Um effizient und wirtschaftlich zu arbeiten, sollte im ersten Fall (Heizung unter der Unterlage) der R-Wert der Unterlage möglichst niedrig sein. Im zweiten Fall (Heizung über der Unterlage) sollte der R-Wert der Unterlage möglichst hoch sein. Dies ermöglicht es dem Heizungssystem, effizient und wirtschaftlich zu arbeiten. Im Allgemeinen sollte der thermische Widerstand des Bodens (Boden plus Unterlage) 0,15 m² K/W nicht überschreiten.

**TAILOR
MADE
UNDERLAY
SOLUTIONS**

Mit der Envoy Flooring-Reihe ist Abriso Jiffy entschlossen, Ihre Erwartungen in jeder Hinsicht zu übertreffen. Von der Standardpersonalisierung bis hin zu maßgeschneiderten Angeboten steht Ihnen unser F&E- und unser Vertriebsteam gern zur Verfügung, um Ihre Bedürfnisse zu besprechen, egal welches diese sind.

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in extrudiertem Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS) und als Lieferant der breitesten Palette von Schutz- und Isolierprodukten in Europa verfügen wir über das Know-how, das Sie benötigen, um die maßgeschneiderten Produkte, den Service und die Unterstützung zu bieten, die Sie erwarten.

Sprechen Sie noch heute mit unserem Team: underlay@abrisojiffy.com

BEREIT, IN GANZ EUROPA ZU HELFEN

UNITED KINGDOM

POLAND OLSZYNA

BELGIUM ANZEGEM

POLAND GLIWICE

IRELAND

BELGIUM WELLEN

ROMANIA

SLOVAKIA

FRANCE



WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.



SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNSEREM TEAM

underlay@abrisojiffy.com

abrisojiffy.com